

# CENTRE D'ENTREPOSAGE DES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS

## PRADAS® Box

Centre d'Entreposage pour Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux et Assimilés



La solution clés en main, pratique et économique, pour équiper les déchetteries, les centres de thanatopraxie, les maisons de retraite, les EHPAD (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), les SDIS (Services Départementaux d'Incendie et de Secours), les EFS (Établissements Français du Sang), les centres de soins médicalisés, les laboratoires d'analyse, les hôpitaux et les cliniques afin de leur permettre le stockage intermédiaire et réglementaire des DASRIA, les centres de radiologie, les GDS (Groupements de Défense Sanitaire) et les élevages.

### ■ Système d'aération au choix :

- groupe frigorifique
- ventilation forcée
- ventilation statique

### ■ Livrable monté ou à plat

### ■ Modèle à usage intérieur ou extérieur

### ■ Possibilité de fabrication sur mesure pour un ou plusieurs chariots GRV

**Le PRADAS® Box est disponible à la vente ou à la location.**

## Caractéristiques techniques des PRADAS® Box

	Dimensions P x l x h (mm)	Volume intérieur	Poids (Kg)
Mini 6	626 x 904 x 2060 626 x 904 x 2100 avec groupe froid	6 fûts	160
Mini 12	945 x 960 x 2245 945 x 960 x 2360 avec groupe froid	12 fûts	200
Petit PRADAS® Box Modèle Intérieur	1250 x 1300 x 2170 1250 x 1300 x 2470 avec groupe froid	18 fûts de 50 L	215
Petit PRADAS® Box Modèle Extérieur	1280 x 1300 x 2240		230
Grand PRADAS® Box Modèle Intérieur	2210 x 1300 x 2170 2210 x 1300 x 2470 avec groupe froid	36 fûts de 50 L ou un chariot GRV de 1180 L	335
Grand PRADAS® Box Modèle Extérieur	2240 x 1300 x 2240		355



**Le caisson isotherme étanche est constitué :**

- d'un revêtement intérieur en tôle PVC avec plinthe anti ragage, joints arrondis type alimentaire ;
- d'un revêtement extérieur en tôle aluminium laquée anti UV, anti graffiti et anti brouillard salin ;
- d'une arrivée d'eau avec disconnecteur HA et bonde d'évacuation des eaux usées ;
- d'une isolation en mousse polyuréthane : 70 mm ;
- d'un sol renforcé pour supporter un GRV (charge : 800 kg) ;
- d'une porte : ouverture par digicode avec un système de décondamnation de porte ;
- de pieds : PVC de 100 mm ;
- d'une alimentation électrique : 220 V monophasé ;
- matériel agréé CE.

**Version à usage extérieur :** coffret électrique extérieur, protégé et étanche

**Version à usage intérieur :** raccordement sur prise secteur

Conforme à l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des DASRI

### Particularités :

- pour la fabrication du centre d'entreposage **sur mesure**, nous consulter ;
- pour une version rabaisée du PRADAS® Box, nous consulter.

### Options :

- dispositif de gestion des accès et traçabilité automatisée de la filière : PILOTRACE® Web;
- système de débactérisation ;
- rayonnage et étagères de stockage déclipables sans outil ;
- renfort du sol pour abriter le(s) chariot(s) GRV de l'incinérateur ;
- rampe amovible pour accès du chariot.

**GAP HYGIÈNE SANTÉ**

124, rue Saint Sauveur  
06110 LE CANNET

Tél. : +33 (0) 493 452 395  
Fax : +33 (0) 493 460 935

**► N° Indigo 0 820 207 240**

0,09 € TTC / MN

contact@gap-hygiene-sante.com

**www.gap-hygiene-sante.com**